

Lavavajillas Doppio 50x50 code: 237366

Carcasa de acero inoxidable 18/8.
 Para lavar platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas.
 Controles electromecánicos.
 Brazos aspersores separados para lavado (plástico) y aclarado (acero inoxidable).
 Sistema que permite la conexión a una fuente de alimentación de 230V o 400V.
 Panel especialmente inclinado para mayor comodidad y uso ergonómico.
 Puerta robusta de doble capa.
 Número/duración de los ciclos de lavado: 2/120-180 s.
 Capacidad: hasta 30 cestas/h.
 Consumo de agua de 2,4-2,6 litros por ciclo (dependiendo de la presión del agua).
 Temperatura del agua de lavado: 50-60 °C, temperatura del agua de enjuague: 82-85 °C.
 Potencia nominal de entrada: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)

Potencia del calentador: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)
 Depósito (capacidad/potencia): 23 l/2,5 kW.
 Potencia de la bomba: 0,40 kW.
 Termostato de seguridad para el calentador de hasta 110 °C.
 Termómetro de agua analógico para el calentador.
 Clase de protección IPX1.
 Patas ajustables en altura: ±10 mm, Ø 40 mm.
 Viene con dispensadores de abrillantador y detergente.
 Equipado con bomba de desagüe.
 Incluye:
 - Cesta universal 1× 500×500×(H)105 mm para vasos
 - Cesta 1× con pasadores 500×500×(H)105 mm para platos
 - Cesta para cubiertos 1× 110×110×(Al)130 mm
 - manguera de entrada de agua, longitud 1,5 m, con rosca interior de 3/4"
 - manguera de desagüe, longitud 2 m, Ø 25 mm
 - cable de alimentación sin enchufe.



ESPECIFICACIONES

Panel de control	Analógico
Con dispensador de detergente	Sí
Dimensiones de la cesta del lavavajillas	50X50
Bomba de vaciado incluida	Sí
Potencia (entrada) (W)	4900
Longitud (mm)	565
Ancho (mm)	605
Altura (mm)	830

Número de ciclos	2
Programable	No
Dispensador de detergente incluido	Sí
Peso del producto (kg)	47



HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369237366
Código intrastat	84221900

País de origen	Italia
Cantidad de empaque GS1	1
Peso neto (kg)	0.001