

Lavavajillas Doppio 50x50 code: 237366

Carcasa de acero inoxidable 18/8.

Para lavar platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas.

Controles electromecánicos.

Brazos aspersores separados para lavado (plástico) y aclarado (acero inoxidable).

Sistema que permite la conexión a una fuente de alimentación de 230V o 400V.

Panel especialmente inclinado para mayor comodidad y uso ergonómico.

Puerta robusta de doble capa.

Número/duración de los ciclos de lavado: 2/120-180 s.

Capacidad: hasta 30 cestas/h.

Consumo de agua de 2,4-2,6 litros por ciclo (dependiendo de la presión del agua).

Temperatura del agua de lavado: 50-60 °C, temperatura del agua de enjuague: 82-85 °C.

Potencia nominal de entrada: 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)

Potencia del calentador: 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)

Depósito (capacidad/potencia): 23 l/2,5 kW.

Potencia de la bomba: 0,40 kW.

Termostato de seguridad para el calentador de hasta 110 °C.

Termómetro de agua analógico para el calentador.

Clase de protección IPX1.

Patas ajustables en altura: ±10 mm, Ø 40 mm.

Viene con dispensadores de abrillantador y detergente.

Equipado con bomba de desagüe.

Incluye:

- Cesta universal 1× 500×500×(H)105 mm para vasos
- Cesta 1× con pasadores 500×500×(H)105 mm para platos
- Cesta para cubiertos 1× 110×110×(Al)130 mm
- manguera de entrada de agua, longitud 1,5 m, con rosca interior de 3/4"
- manguera de desagüe, longitud 2 m, Ø 25 mm
- cable de alimentación sin enchufe.

+ La fuente de alimentación se puede conectar a 230V o 400V.

+ Dos programas de lavado: ciclos de 120 segundos y 180 segundos.

+ Utiliza solo 2,4-2,6 litros de agua por ciclo, lo que garantiza la eficiencia sin comprometer el rendimiento.

+ Lava hasta 30 cestas por hora.

+ Los brazos separados de lavado y aclarado garantizan una limpieza potente y uniforme en todo momento.





HENDI

Tools for Chefs

237366

400

4900

565x605x(H)830