

Lavavajillas 50x50 - control electrónico code: 237540

Extremadamente fácil de usar, limpiar y mantener.
Ideal para lavar platos, cubiertos, cristalería, tazas y bandejas.

Control electrónico, control táctil, panel electrónico.

Dosificadores de detergente y abrillantador y bomba incluidos de serie.

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304.

En el fondo los brazos giratorios de lavado y enjuague son de plástico y de acero inoxidable y vienen separados.

En la parte superior brazos de lavado de plástico estacionarios, brazos de enjuague de acero inoxidable giratorios.

Puerta robusta de doble pared con microinterruptor para el funcionamiento al abrir.

Altura máxima del vaso a limpiar: 325 mm.

Altura máxima de los platos a lavar: 335 mm.

Temperatura del agua de lavado 60°C. Temperatura del agua de enjuague 85°C. Caldera (capacidad/potencia): 6 l / 3 kW.

Baño (capacidad/potencia): 35 l / 2,8 kW.

Bomba de lavado: 0,75 kW.

Termostato de seguridad para la caldera/baño: hasta 105°C / 99°C. Termómetro electrónico del agua de la caldera y del baño.

Factor de sellado de la bomba: IP 44.

Patas ajustables verticalmente ≈10 mm, ø40 mm.

Peso: 55 kg.

FUNCIONES:

Tres programas de lavado: 60, 120, 180 s. (El programa de lavado se puede ampliar automáticamente cuando se calienta el agua de enjuague a +85 °C).

Programa de lavado del compartimento del lavavajillas.

Se puede enjuagar con agua fría, especialmente adecuada para el lavado de la cristalería.

Sistema THERMO-PROTECTOR" para evitar el agua fría de lavado: garantiza el inicio del enjuague a temperatura 85°.

SOFT START" inicia la bomba de agua a una presión de nivel inferior y un aumento gradual de la presión para proteger los recipientes delicados. Sistema de autodiagnóstico de 8 puntos.

Sistema ECO: para reducir el consumo de energía.

EQUIPO: 1 cesta universal de cristal de 500x500x(A)105 mm. 1 cesta con pasadores para placas profundas y poco profundas con 5x8 unidades, 500x500x(A)105 mm. 1 cesta para cubiertos de 110x110x(A)130 mm.

Dispensador eléctrico de detergente y abrillantador.

Manguera de agua de 1.5 m de longitud, con conexión de rosca hembra de 3/4".

Bomba de drenaje.

Manguera de drenaje.

Cable eléctrico sin enchufe.



Código	V	W	LxWxH (W)
237540	230	3600	570x600x(H)830