

Filtro de agua M code: 237878

Uso recomendado por modelo:

- 237892 XS y 237885 S: para máquinas expendedoras y máquinas de refrescos.
- 237878 M, 237793 L y 237861 XL: para hornos de convección a vapor, máquinas de café, máquinas de cubitos de hielo, máquinas expendedoras y lavavajillas.

Reduce los olores y sabores no deseados, el cloro y la dureza del agua, mientras proporciona un efecto bacteriostático. Ayuda a mejorar el sabor y protege los equipos contra la formación de cal.

Tecnología de tratamiento de agua:

- Reducción de iones de calcio y magnesio responsables de la dureza del agua y la formación de cal.
- Descarbonización mediante la eliminación de carbonato de calcio y carbonato de magnesio.

El filtro consta de:

- Primer filtro de carbón que retiene partículas más grandes, cloro, materia orgánica y otras sustancias que pueden afectar negativamente el olor y el sabor del agua.
- Filtro de resina que reduce la dureza del carbonato.
- Segundo filtro de carbón que retiene partículas más pequeñas.
- Filtro final que separa las partículas suspendidas.

Cabezal de filtro integrado con bypass ajustable de 0-70%; no se requiere un cabezal de filtro separado.

El filtro debe ser reemplazado 365 días después de la instalación o una vez que se alcance el rendimiento máximo para mantener la seguridad bacteriológica.

El rendimiento máximo depende de la dureza de carbonatos del agua y del ajuste del bypass.

Flujo máximo de agua, dependiendo del modelo:

- 1 L/min. (código: 237892).
- 2 L/min (código: 237885).
- 3 L/min. (código: 237878).
- 4 L/min. (código: 237793).
- 5 l/min (código: 237861).

Rango de temperatura del agua:

- 5-35°C para los códigos 237878, 237793 y 237861.
- 4-30°C para los códigos 237892 y 237885.

Llene el cartucho solo con agua fría.

Presión de funcionamiento: 2-6 bar.

Conexiones: 3/8" M.

Instalación y operación solo en posición vertical.

Se requieren componentes de instalación como mangueras, válvulas y conectores para su uso y no están incluidos con el filtro.

Para una instalación y operación más sencilla:

- Kit de instalación del filtro de agua HENDI (código: 237908) para una instalación conveniente con los componentes necesarios.

- HENDI medidor de flujo de agua electrónico (código: 237915) para monitorear el consumo de agua.





HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICACIONES

Diámetro (mm)	135
Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de embalaje comercial	1
Altura (mm)	384
Dimensiones	ø135x(H)384

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369237878
Código intrastat	84212100

Unidad de la capacidad de producción	l
Valor de la capacidad de producción	3450
País de origen	Italia
Cantidad de empaque GS1	1
Peso bruto (kg)	3.51