Filtro de agua S **code: 237885**

Uso recomendado por modelo:
– 237892 XS y 237885 S: para máquinas expendedoras y máquinas de refrescos.
– 237878 M, 237793 L y 237861 XL: para hornos de convección a vapor, máquinas de café, máquinas de cubitos de hielo, máquinas expendedoras y lavavajillas.

Reduce los olores y sabores no deseados, el cloro y la dureza del agua, mientras proporciona un efecto bacteriostático.
Ayuda a mejorar el sabor y protege los equipos contra la formación de cal.

Tecnología de tratamiento de agua:
– Reducción de iones de calcio y magnesio responsables de la dureza del agua y la formación de cal.
– Descarbonización mediante la eliminación de carbonato de calcio y carbonato de magnesio.

El filtro consta de:
– Primer filtro de carbón que retiene partículas más grandes, cloro, materia orgánica y otras sustancias que pueden afectar negativamente el olor y el sabor del agua.
– Filtro de resina que reduce la dureza del carbonato.
– Segundo filtro de carbón que retiene partículas más pequeñas.
– Filtro final que separa las partículas suspendidas.

Cabezal de filtro integrado con bypass ajustable de 0–70%; no se requiere un cabezal de filtro separado.

- Muy intuitivo de usar, sin necesidad de instalación por parte de un técnico
- Cabezal incorporado: no es necesario comprarlo por separado
- Protección y prolongación de la vida útil de las máquinas expendedoras
- Purificación de agua adicional y mantenimiento de un nivel de pH óptimo
- Mejorar el sabor de las bebidas, especialmente el dcafé y el té

El filtro debe ser reemplazado 365 días después de la instalación o una vez que se alcance el rendimiento máximo para mantener la seguridad bacteriológica.
El rendimiento máximo depende de la dureza de carbonatos del agua y del ajuste del bypass.

Flujo máximo de agua, dependiendo del modelo:
– 1 L/min. (código: 237892).
– 2 l/min (código: 237885).
– 3 L/min. (código: 237878).
– 4 L/min. (código: 237793).
– 5 l/min (código: 237861).

Rango de temperatura del agua:
– 5–35°C para los códigos 237878, 237793 y 237861.
– 4–30°C para los códigos 237892 y 237885.

Llene el cartucho solo con agua fría.
Presión de funcionamiento: 2–6 bar.
Conexiones: 3/8" M.
Instalación y operación solo en posición vertical.
Se requieren componentes de instalación como mangueras, válvulas y conectores para su uso y no están incluidos con el filtro.

Para una instalación y operación más sencilla:
– Kit de instalación del filtro de agua HENDI (código: 237908) para una instalación conveniente con los componentes necesarios.
– HENDI medidor de flujo de agua electrónico (código: 237915) para monitorear el consumo de agua.

CÃ³digo	mm (W)
237885	#87x(H)562