

Mesa refrigerada de doble puerta code: 238110

La carcasa interior y exterior están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad.

La cubierta trasera exterior está hecha de acero galvanizado.

Puertas auto-cerrables equipadas con manijas cómodas.

Refrigeración por aire forzado con auto-descongelación, con el compresor ubicado al lado de la cámara.

Con estantes ajustables, se adapta a contenedores de hasta 1/1 GN.

Aislamiento de espuma de poliuretano de 50 mm de grosor.

Cuenta con una pantalla digital y un termostato electrónico.

Con 4 patas ajustables de acero inoxidable.

Disponibles con o sin un protector contra salpicaduras de 40 mm. Dimensiones de la cámara: 822x570x(H)580 mm.

Incluido:

- 4x Estantes principales: 555x330 mm.

- 2x Estantes de conexión: 460x150 mm.

Capacidad de carga distribuida de 40 kg cada una.



ESPECIFICACIONES

Clase climática	cc5
Panel de control	Digital
Tipo de puerta	Hinged
Etiqueta energética	a
Potencia (entrada) (W)	250
Longitud (mm)	700
Ancho (mm)	1350
Altura (mm)	839
Dimensiones	700x1350x(H)839
Materiales principales	Metales
Materiales	Acero inoxidable

Grosor del aislamiento (mm)	60
Número de puertas	2
Número de estantes	4
Tipo de embalaje	Palé
Cantidad de embalaje comercial	1
Longitud interior (mm)	570
Ancho interior (mm)	822
Altura interna (mm)	580
Longitud de estante / bandeja	555
Ancho de estante / bandeja	330
Dimensiones de estante / bandeja	555x330
Volumen máximo (L)	280
Volumen útil (L)	215



HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369238110
Código intrastat	84185019
Unidades de venta por palé	2

Envase de plástico (g)	690
País de origen	Porcelana
Cantidad de empaque GS1	1
Peso bruto (kg)	117