

Abatidor de temperatura code: 238561

Hechos de acero inoxidable 18/8.
 Cubierta superior de acero inoxidable con estructura de panel.
 70 mm de espesor de aislamiento.
 Refrigeración ventilada.
 Panel de control táctil capacitivo.
 Función de inicio de ciclo rápido.
 Ciclos controlados por tiempo y temperatura de la sonda central.
 Cierre automático de la puerta.
 Bordes internos redondeados.

Fondo cortado en forma de diamante redondeado.
 Evaporador con tratamiento por cataforesis.
 Distancia entre guías del estante: 65 mm.
 Pies ajustables de acero inoxidable.
 Compartimento de mantenimiento de fácil acceso.
 Adecuado para bandejas GN 1/1 y 600x400 mm.
 Enfriamiento rápido: de +90°C a +3°C en 90 minutos.
 Capacidad máxima de enfriamiento rápido: 15 kg.
 Congelación profunda: de +90°C a -18°C en 240 minutos.
 Capacidad máxima de congelación profunda: 9 kg.



ESPECIFICACIONES

Clase climática	cc5
Color	Plateado
Tipo de puerta	Hinged
Potencia (entrada) (W)	1380
Grosor del aislamiento (mm)	70
Longitud (mm)	800
Ancho (mm)	730
Altura (mm)	875

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369238561
Código intrastat	84184020

Nivel de ruido (dB)	70
Número de puertas	1
Número de estantes	5
Cantidad de embalaje comercial	1
Peso del producto (kg)	95

País de origen	Italia
Cantidad de empaque GS1	1
Peso neto (kg)	95