

Abatidor de temperatura code: 238561

Hechos de acero inoxidable 18/8.
Cubierta superior de acero inoxidable con estructura de panel.
70 mm de espesor de aislamiento.
Refrigeración ventilada.
Panel de control táctil capacitivo.
Función de inicio de ciclo rápido.
Ciclos controlados por tiempo y temperatura de la sonda central.
Cierre automático de la puerta.
Bordes internos redondeados.

Fondo cortado en forma de diamante redondeado.
Evaporador con tratamiento por cataforesis.
Distancia entre guías del estante: 65 mm.
Pies ajustables de acero inoxidable.
Compartimento de mantenimiento de fácil acceso.
Adecuado para bandejas GN 1/1 y 600x400 mm.
Enfriamiento rápido: de +90°C a +3°C en 90 minutos.
Capacidad máxima de enfriamiento rápido: 15 kg.
Congelación profunda: de +90°C a -18°C en 240 minutos.
Capacidad máxima de congelación profunda: 9 kg.

- + El aislamiento de 70 mm ayuda a mantener una temperatura interna estable.
- + El cierre automático de la puerta ayuda a reducir la pérdida de temperatura durante el funcionamiento.
- + Los bordes internos redondeados y la base cortada con diamante facilitan una limpieza más sencilla.
- + Patas de acero inoxidable ajustables que soportan una colocación estable.
- + Incorpora una sonda de temperatura para controlar el ciclo, finalizándolo automáticamente cuando se alcanza la temperatura establecida.



Código	V	W	LxWxH (W)
238561	230	1380	800x730x(H)875