

Abatidor de temperatura code: 238578

Hechos de acero inoxidable 18/8.
 Cubierta superior de acero inoxidable con estructura de panel.
 70 mm de espesor de aislamiento.
 Refrigeración ventilada.
 Panel de control táctil capacitivo.
 Función de inicio de ciclo rápido.
 Ciclos controlados por tiempo y temperatura de la sonda central.
 Cierre automático de la puerta.
 Bordes internos redondeados.

Fondo cortado en forma de diamante redondeado.
 Evaporador con tratamiento por cataforesis.
 Distancia entre guías del estante: 65 mm.
 Pies ajustables de acero inoxidable.
 Compartimento de mantenimiento de fácil acceso.
 Adecuado para bandejas GN 1/1 y 600x400 mm.
 Enfriamiento rápido: de +90°C a +3°C en 90 minutos.
 Capacidad máxima de enfriamiento rápido: 30 kg.
 Congelación profunda: de +90°C a -18°C en 240 minutos.
 Capacidad máxima de congelación profunda: 18 kg.



ESPECIFICACIONES

Clase climática	cc5	Grosor del aislamiento (mm)	70
Color	Plateado	Nivel de ruido (dB)	70
Panel de control	Digital	Número de estantes	10
Tipo de puerta	Hinged	Cantidad de embalaje comercial	1
Potencia (entrada) (W)	2530	Peso del producto (kg)	150
Longitud (mm)	730		
Ancho (mm)	800		
Altura (mm)	1357		

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369238578	País de origen	Italia
Código intrastat	84184080	Cantidad de empaque GS1	1
		Peso neto (kg)	150