



HENDI

Tools for Chefs

Lavavajillas 40x40, control electrónico code: 238745

Carcasa y puerta de doble pared hechas de acero inoxidable 18/8 para aislamiento térmico y acústico.

Panel de control digital con 4 ciclos de lavado: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Dispensadores peristálticos de abrillantador y detergente.

Bomba de desagüe integrada para instalaciones sin drenaje por gravedad.

Sistema de doble filtración para un agua de lavado más limpia.

El sistema Thermostop asegura que el enjuague comience a 85°C.

Capacidad: hasta 60 / 30 / 20 / 8 cestas por hora.

Consumo de agua por ciclo: 2.4–2.6 L.

Temperatura de lavado: 50–60°C.

Temperatura de enjuague: 85 °C.

Termostato de seguridad para caldera hasta 110°C.

Clase de protección IPX1. Guías para cestas con esquinas redondeadas.

Panel de control inclinado para un uso cómodo y ergonómico.

Adecuado para lavar tazas, copas, vasos, cubiertos y platos.

Adecuado para artículos de hasta 300 mm de altura.

Brazos de lavado de acero inoxidable y brazos de enjuague de polímero.

Temperatura del agua de enjuague: de 82°C a 85°C.

Capacidad/potencia del calentador: 6 L / 2.8 kW.

Capacidad/potencia del depósito: 14 L / 1.6 kW.

Potencia de la bomba de lavado: 0.17 kW.

Bombas de lavado exclusivas montadas directamente en el fondo del depósito.

Patas ajustables verticalmente: aprox. 10 mm, Ø40 mm.

Accesorios incluidos:

- 2x cestas universales 400x400x(H)105 mm.

- 1x cesta para cubiertos 110 x 110 x (alto) 130 mm.

- Manguera de suministro de agua, 1.5 m, con rosca interior de 3/4".

- Manguera de desagüe, 2 m, Ø25 mm.

- Cable de alimentación sin enchufe.





HENDI

Tools for Chefs

ESPECIFICACIONES

Color	Plateado
Panel de control	Digital
Con dispensador de detergente	Sí
Dimensiones de la cesta del lavavajillas	40X40
Bomba de vaciado incluida	Sí
Duración del ciclo (min)	1/2/3/8
Potencia (entrada) (W)	2970
Longitud (mm)	473
Ancho (mm)	513
Altura (mm)	689

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369238745
Código intrastat	84221900

Altura máxima de los platos (mm)	300
Nivel de ruido (dB)	48
Número de ciclos	4
Cantidad de embalaje comercial	1
Dispensador de detergente incluido	Sí
Peso del producto (kg)	34

País de origen	Italia
Cantidad de empaque GS1	1