



HENDI

Tools for Chefs

Lavavajillas 50x50 con control electrónico code: 238769

Carcasa y puerta de doble pared hechas de acero inoxidable 18/8 para aislamiento térmico y acústico.

Panel de control digital con 4 ciclos de lavado: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Dispensadores peristálticos de abrillantador y detergente.

Bomba de desagüe integrada para instalaciones sin drenaje por gravedad.

Sistema de doble filtración para un agua de lavado más limpia.

El sistema Thermostop asegura que el enjuague comience a 85°C.

Capacidad: hasta 60 / 30 / 20 / 8 cestas por hora.

Consumo de agua por ciclo: 2.4–2.6 L.

Temperatura de lavado: 50–60°C.

Temperatura de enjuague: 85 °C.

Termostato de seguridad para caldera hasta 110°C.

Clase de protección IPX1. Carriles para el soporte de cestas con esquinas redondeadas.

Panel de control inclinado para un uso cómodo y ergonómico.

Adecuado para lavar tazas, vasos, copas, cubiertos y platos.

Adecuado para artículos de hasta 320 mm de altura.

Brazos de lavado de acero inoxidable y brazos de enjuague de polímero.

Temperatura del agua de enjuague: de 82°C a 85°C.

Capacidad/potencia del calentador: 6 L / 4 kW.

Capacidad/potencia del depósito: 23 L / 2.5 kW.

Potencia de la bomba de lavado: 0.4 kW.

Bombas de lavado exclusivas montadas directamente en el fondo del depósito.

Patas ajustables en altura: aprox. 10 mm, Ø40 mm.

Convertible a instalación de 230 V (se requiere técnico).

Accesorios incluidos:

- 2x cestas universales 500x500x(H)105 mm.

- 1x cesta para cubiertos 110 x 110 x (alto) 130 mm.

- Manguera de suministro de agua, 1.5 m, con rosca interna de 3/4".

- Manguera de desagüe, 2 m, Ø25 mm.

- Cable de alimentación sin enchufe.

+ Construcción de doble pared para una mejor retención del calor y reducción de ruido.

+ La bomba de drenaje incorporada admite una instalación flexible sin drenaje por gravedad.

+ Los dispensadores integrados de detergente y abrillantador apoyan resultados de lavado consistentes.

+ 4 ciclos de lavado admiten diferentes cargas de lavado y necesidades de servicio.



Código	V	W	LxWxH (W)
238769	400	4900	582x610x(H)822