

Baño maría Ranger con grifo de drenaje code: 238790

Sistema de calentamiento con resistencia térmica.

Esto garantiza un ahorro del 25% de energía en comparación con las soluciones tradicionales, así como una distribución uniforme de la temperatura.

Carcasa y recipiente de agua de acero inoxidable.

También es adecuado para combinaciones de cubetas GN más pequeñas, como 2x GN 1/2, 3x GN 1/3 o 6x GN 1/6, siempre que se utilice una barra adaptadora (no incluida en el conjunto, se puede comprar por separado – códigos: 808153, 808108).

Rango de temperatura: de 30 °C a 85 °C.

Temperatura regulada mediante un mando: 6 niveles de calentamiento.

Equipado con un termostato y una luz indicadora.

Contenedor de agua con indicador de nivel mínimo de agua.

Protección contra el sobrecalentamiento.

Índice de impermeabilidad: IPX3. Las cubetas GN no están incluidas en el conjunto.



ESPECIFICACIONES

Panel de control	Analógico	Potencia (entrada) (W)	1000
Grifo de drenaje	Sí	Programable	No
Dimensión GN	GN11	Peso del producto (kg)	6
Longitud (mm)	326	Altura interna (mm)	197
Ancho (mm)	601	Volumen máximo (L)	25
Altura (mm)	279		
Dimensiones	326x601x(H)279		

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369238790	País de origen	Porcelana
Código intrastat	84198180	Cantidad de empaque GS1	1