

Baño María Ranger code: 238905

Sistema de calentamiento con resistencia térmica.

Esto garantiza un ahorro del 25% de energía en comparación con las soluciones tradicionales, así como una distribución uniforme de la temperatura.

Carcasa y recipiente de agua de acero inoxidable.

También es adecuado para combinaciones de cubetas GN más pequeñas, como 2x GN 1/2, 3x GN 1/3 o 6x GN 1/6, siempre que se utilice una barra adaptadora (no incluida en el conjunto, se puede comprar por separado – códigos: 808153, 808108).

-  Elemento calefactor avanzado: ahorra un 25% de energía y distribuye la temperatura rápidamente
-  La temperatura se regula con un botón
-  Termostato con indicador luminoso para un trabajo cómodo
-  La protección contra sobrecalentamiento garantiza un funcionamiento seguro
-  Compatible con recipientes GN 1/1 o combinaciones GN más pequeñas

Rango de temperatura: de 30 °C a 85 °C.

Temperatura regulada mediante un mando: 6 niveles de calentamiento.

Equipado con un termostato y una luz indicadora.

Contenedor de agua con indicador de nivel mínimo de agua.

Protección contra el sobrecalentamiento.

Índice de impermeabilidad: IPX3. Las cubetas GN no están incluidas en el conjunto.



Código	V	W	LxWxH (W)
238905	230	1000	574x334x(H)241