

Calentador de inducción de 800 W

239193

Superficie superior de cristal negro y estructura de plástico. Regulación de potencia ajustable en 10 niveles; equipado con protección electrónica frente a sobrecalentamiento. Panel de control con pantalla LED y control táctil; puede montarse encastrado. Equipado con un adaptador especial puede utilizarse como calentaplatos. También apto para instalación integrada con el aro opcional disponible por separado (239186).



Especificaciones

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Voltaje | : 230 |
| Rated Frequency (Hz) | : 50 Hz, 60 Hz |
| Se necesita un electricista | : No |
| Empaquetado por | : 1 |
| Tipo de embalaje | : Caja |
| Longitud (mm) | : 250 |
| Ancho (mm) | : 250 |
| Altura (mm) | : 80 |
| Diámetro (mm) | : 245 |
| Potencia (entrada) (W) | : 800 |
| Programable | : No |
| Measurements | : ø245x(H)80 |
| Color | : Negro |

Especificaciones de transporte

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código EAN | : 8711369239193 |
| Intrastat code | : 84198180 |
| Gross weight (kg) | : 2.24 |
| Peso neto (kg) | : 1.7 |
| Export carton length (mm) | : 679 |
| Export carton width (mm) | : 345 |
| Export carton height (mm) | : 310 |
| Quantity per export carton | : 6 |
| Sales units per pallet | : 90 |
| Plastic packaging (gram) | : 84 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu