

Lavavajillas 40x40, control electrónico code: 240045

Carcasa y puerta de doble pared hechas de acero inoxidable 18/8 para aislamiento térmico y acústico.

Panel de control digital con 4 ciclos de lavado: 60 / 120 / 180 / 480 s.

Dispensadores peristálticos de abrillantador y detergente.

Bomba de desagüe integrada para instalaciones sin drenaje por gravedad.

Sistema de doble filtración para un agua de lavado más limpia.

El sistema Thermostop asegura que el enjuague comience a 85°C.

Capacidad: hasta 60 / 30 / 20 / 8 cestas por hora.

Consumo de agua por ciclo: 2.4-2.6 L.

Temperatura de lavado: 50-60°C.

Temperatura de enjuague: 85 °C.

Termostato de seguridad para caldera hasta 110°C.

Clase de protección IPX1. Guías para cestas con esquinas redondeadas.

Panel de control inclinado para un uso cómodo y ergonómico.

Adecuado para lavar tazas, copas, vasos, cubiertos y platos.

Adecuado para artículos de hasta 300 mm de altura.

Brazos de lavado de acero inoxidable y brazos de enjuague de polímero.

Temperatura del agua de enjuague: de 82°C a 85°C.

Capacidad/potencia del calentador: 6 L / 2.8 kW.

Capacidad/potencia del depósito: 14 L / 1.6 kW.

Potencia de la bomba de lavado: 0.17 kW.

Bombas de lavado exclusivas montadas directamente en el fondo del depósito.

Patas ajustables verticalmente: aprox. 10 mm, Ø40 mm.

Accesorios incluidos:

- 2x cestas universales 400x400x(H)105 mm.

- 1x cesta para cubiertos 110 x 110 x (alto) 130 mm.

- Manguera de suministro de agua, 1.5 m, con rosca interior de ¾".

- Manguera de desagüe, 2 m, Ø25 mm.

- Cable de alimentación sin enchufe.

-  Construcción de doble pared para mejorar la retención del calor y la reducción del ruido.
-  La bomba de drenaje integrada admite una instalación flexible sin drenaje por gravedad.
-  Los dispensadores integrados de detergente y abrillantador garantizan resultados de lavado consistentes.
-  4 ciclos de lavado soportan diferentes cargas de lavado y necesidades de servicio.



Código	V	W	LxWxH (W)
240045	230	2970	473x513x(H)689