

## Parrilla de contacto

263617

Perfectas para asar y calentar pan, trozos de carne, salchichas, verduras, etc. Rejillas de hierro fundido esmaltado, fáciles de limpiar y mantener. La carcasa de acero inoxidable garantiza su durabilidad. Los potentes elementos calefactores calientan con rapidez las parrillas. La temperatura se puede ajustar continuamente, utilizando el termostato, hasta 300 #C. Las aberturas de ventilación protegen la parrilla contra el sobrecalentamiento. Parrilla inferior equipada con bordes traseros y laterales y una bandeja de goteo extraíble que facilita la limpieza. Levante la parrilla superior con la agarradera antitérmica y bloquéela en cualquier posición gracias al mecanismo de cierre con resorte. Con patas de goma, para reducir los movimientos imprevisibles durante el uso. Se incluye un cepillo de limpieza para parrilla.

Superficie de la parrilla: 340x235 mm. Acanalada.



### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Especificaciones

Superficie de uso	: Interiores
Apto para	: Grill
No apto para	: Hornos, Lavavajillas, Microondas, Lavadora, Baño María
Voltaje	: 230
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 50°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 300°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Grado de protección IP	: IPX3
Longitud del cable (mm)	: 150
Protecciones	: Protección frente a sobrecalentamiento
Líquido	: No
Requiere montaje	: No
Se necesita un electricista	: No
Accesorios incluidos	:
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 430
Ancho (mm)	: 375
Altura (mm)	: 216
Peso del producto (kg)	: 18
Potencia (entrada) (W)	: 2200
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Measurements	: 430x375x(H)216
Materiales principales	: Metales
Materials	: Acero inoxidable, Hierro fundido
Interior material	: Acero inoxidable

## Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369263617
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 20.542
Peso neto (kg)	: 18.42
Sales units per pallet	: 16
Plastic packaging (gram)	: 1

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu