

Parrilla de contacto (modelo doble) code: 263808

Carcasa hecha de acero inoxidable, garantiza durabilidad.
Placas hechas de hierro fundido recubierto con esmalte, fáciles de limpiar y mantener.
Resistencias de alta potencia calientan rápidamente la parrilla.
La temperatura puede ajustarse continuamente hasta 300°C usando el termostato.
Las aberturas de ventilación protegen la parrilla contra el sobrecalentamiento.
Parrilla inferior equipada con bordes traseros y laterales, y bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza.
Las patas de goma reducen el movimiento accidental durante el uso.
Luces indicadoras para alimentación y calefacción.

Protección IPX3.
Reinicio manual de seguridad y protección contra sobrecalentamiento.
Rápido calentamiento y recuperación.
Control de termostato con perilla giratoria.
Se suministra con cepillo de limpieza y llave Allen.
La parrilla superior se puede levantar usando el asa resistente al calor y bloquearse en cualquier posición gracias al mecanismo con muelle.
Perfecta para asar y calentar pan, carne, salchichas y verduras. Termostatos ajustables independientes; placa inferior de la superficie de la parrilla de 475x235 mm. 1/2 acanalada, 1/2 lisa.



Código	V	W	LxWxH (W)
263808	230	3600	570x375x(H)216