

Parrilla doble de contacto con temporizador code: 263914

Carcasa hecha de acero inoxidable, garantiza durabilidad.
Placas hechas de hierro fundido recubierto con esmalte, fáciles de limpiar y mantener.
Resistencias de alta potencia calientan rápidamente la parrilla.
La temperatura puede ajustarse continuamente hasta 300°C usando el termostato.
Las aberturas de ventilación protegen la parrilla contra el sobrecalentamiento.
Parrilla inferior equipada con bordes traseros y laterales, y bandeja de goteo extraíble para facilitar la limpieza.
Las patas de goma reducen el movimiento accidental durante el uso.
Luces indicadoras para alimentación y calefacción.
Protección IPX3.

Reinicio manual de seguridad y protección contra sobrecalentamiento.
Rápido calentamiento y recuperación.
Control de termostato con perilla giratoria.
Se suministra con cepillo de limpieza y llave Allen.
La parrilla superior se puede levantar usando el asa resistente al calor y bloquearse en cualquier posición gracias al mecanismo con muelle.
Perfecta para asar y calentar pan, carne, salchichas y verduras. Termostatos ajustables de manera independiente.
Superficie de la parrilla inferior: 480x235 mm
Placas superiores: 2 x 214x214 mm
Totalmente plano.
Doble temporizador, ajustable de 0 a 10 minutos para cada lado.



ESPECIFICACIONES

Ajustable	No
Color	Plateado
Panel de control	Analógico
Potencia (entrada) (W)	3600
Longitud (mm)	570
Ancho (mm)	375
Altura (mm)	216

ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

EAN	8711369263914
Código intrastat	84198180

No apto para	Hornos, Lavavajillas, Microondas, Lavadora, Baño María, Uso continuado
Programable	No
Forma	Rectangular
Peso del producto (kg)	23.6

País de origen	Porcelana
Cantidad de empaque GS1	1