

Selladora de bandejas DUAL code: 297315

Tapa con mecanismo de resorte para una apertura más ligera y controlada.

Guillotina automática con una cuchilla de seguridad que corta el film en una tira específica justo detrás del envase sellado (tecnología air-cut).

La superficie de sellado con recubrimiento de titanio previene que el film se adhiera y permite un sellado rápido (aproximadamente de 1 a 3 segundos dependiendo del film). El amortiguador de presión asegura un sellado hermético y previene la deformación de los envases.

Pies antideslizantes.

Los rodamientos de bolas en todas las partes móviles (tapa, brazo de sujeción, sistema de presión) reducen la fricción para un funcionamiento suave.

Temperatura de sellado ajustable de 50°C a 210°C.

Indicadores LED codificados por color para el control del rendimiento.

Protección contra sobrecalentamiento integrada, bloqueo por sobrecalentamiento y interruptor de seguridad iluminado.

Tiempo de calentamiento aprox. 8-10 minutos. Fabricado en acero inoxidable 18/10.

Cuchilla especial para corte longitudinal y transversal de los envases sellados

Rodamientos de bolas duraderos en todas las piezas móviles: tapa/cuerpo, brazo de sujeción y sistema de prensado.

Incluye 2 moldes de PE para recipientes sin segmentar.

Estructura reforzada.

Los resortes de tensión rediseñados levantan la tapa con placas calefactoras.

Amplia apertura de la tapa con zona de calentamiento.

Apto para rollos de película de hasta 420 mm de ancho.

Temperatura de sellado de 50 °C a 210 °C.

LED codificados por colores para supervisar el rendimiento del aparato.

Bloqueo por sobrecalentamiento, protección contra sobrecalentamiento e interruptor de seguridad iluminado.

Tiempo de calentamiento aprox. 8-10 minutos.

Sellado de envases hasta 235 x 190 x (Al)155 mm y vasos de hasta (Al)115 mm.

+ El marco del cuerpo reforzado permite un funcionamiento a largo plazo y de alta resistencia.

+ La amplia apertura de la tapa con zona de calentamiento permite un fácil manejo del recipiente.



Código	V	W	LxWxH (W)
297315	230	1400	653x487x(H)190