

Termoselladora Compact

330005

Construcción de acero inoxidable. Equipado con una tapa con muelle para una apertura fácil y segura. Agarradera aislante de plástico resistente a los daños. Guillotina automática con cuchilla de seguridad en una cubierta especialmente diseñada; el corte tiene lugar justo detrás del envase sellado en una banda especial (tecnología de corte por aire). Patas antideslizantes que protegen la mesa de los arañazos. La superficie de sellado tiene un recubrimiento de titanio que evita que la película se pegue y permite un sellado rápido en 1-3 segundos (dependiendo del grosor de la película). El amortiguador de presión garantiza un cierre hermético y evita que los envases se aplasten. LED codificados por colores para supervisar el rendimiento. Bloqueo por sobrecalentamiento, protección contra sobrecalentamiento, interruptor de seguridad iluminado. Tiempo de calentamiento después de la puesta en marcha hasta el modo operativo completo: aproximadamente 8-10 minutos. Sellado de envases de hasta 235x190x(H)155 mm y vasos de hasta: (H)115 mm. Tamaño máximo del rollo de película: ancho 187 mm, ø170 mm; la película se vende por separado (código: 970720). Equipado con matriz de aluminio para envases de 227 x 178 mm (805572), sin división.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
Voltaje	: 230
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 50°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 210°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Longitud del cable (mm)	: 1500
Protecciones	: Protector térmico, Protección frente a sobrecalentamiento
Se necesita un electricista	: No
Empaquetado por	: 1
Longitud (mm)	: 582
Ancho (mm)	: 285
Altura (mm)	: 185
Peso del producto (kg)	: 7
Potencia (entrada) (W)	: 700
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Measurements	: 582x285x(H)185
Materiales principales	: Metales
Materials	: Acero inoxidable 18/8

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369330005
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 8.12
Peso neto (kg)	: 6.8
Sales units per pallet	: 36

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu