

## Sartén de freír con fondo de inducción code: 629345

Hecho de aluminio fundido, apto para todas las fuentes de calor e incluso apto para su uso en hornos (hasta 250 °C). El aluminio fundido es un excelente conductor del calor, por lo que la sartén está rápidamente lista para su uso. El mango está hecho de acero inoxidable 18/10 y permanece frío durante su uso.

El recubrimiento antiadherente 'Teflon™ Platinum Plus' tiene una alta resistencia a la temperatura (hasta 250°C). El recubrimiento se aplica en tres capas, lo que aumenta la resistencia al desgaste y hace que la sartén sea ideal para un uso intensivo. Muy fácil de limpiar después de su uso.



### ESPECIFICACIONES

Diámetro de la base (mm)	260
Longitud del mango (mm)	320
Longitud (mm)	650
Materials	Aluminio
Tipo de embalaje	Pegatina
Ancho (mm)	330

### ESPECIFICACIONES DE TRANSPORTE

País de origen	Corea (República de)
Export carton height (mm)	310
Export carton width (mm)	355
GS1 embalado por	1
Peso neto (kg)	1.56
Sales units per pallet	90

Diámetro (mm)	330
Altura (mm)	60
Materiales principales	Metales
Measurements	#330x(H)60
Empaquetado por	1

Código EAN	8711369629345
Export carton length (mm)	640
Gross weight (kg)	1.61
Intrastat code	76151010
Quantity per export carton	6