

Contenedor isotérmico con función de calefacción para catering

707692

Paredes aislantes dobles de HDPE resistentes a impactos. Mantiene los alimentos a temperaturas de servicio seguras hasta 4 horas después de desenchufarlos. 2 mangos ergonómicos grandes. Pantalla LED grande y fácil de leer que indica la temperatura en la cámara. Mantiene la temperatura de contenido alto y bajo. Rieles perforados en la carcasa de la cámara. Adecuado para contenedores 1/1 GN: – GN 1/1 (H) 20 mm: 12 unidades – GN 1/1 (H) 65 mm: 6 unidades – GN 1/1 (H) 100 mm: 4 unidades – GN 1/1 (H) 150 mm: 3 unidades – GN 1/1 (H) 200 mm: 2 unidades – GN 1/2 (H) 150 mm: 6 unidades Temperatura máx.: 68 °C. Clase de resistencia al agua: IPX3.



Especificaciones

Resistencia térmica hasta (°C)	: 68°C
Apilable	: No
Plegable	: No
Tipo de puerta	:
Empaquetado por	: 1
Longitud (mm)	: 477
Ancho (mm)	: 680
Altura (mm)	: 620
Longitud interior (mm)	: 335
Ancho interior (mm)	: 533
Altura interna (mm)	: 590
Dimensión GN	: GN 1/1
Unidad de capacidad	: Bandejas
Potencia (entrada) (W)	: 200
Measurements	: 477x680x(H)620
Materiales principales	: Plásticos
Materials	: HDPE (polietileno de alta densidad)

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369707692
Intrastat code	: 85167970
Gross weight (kg)	: 22.61
Peso neto (kg)	: 20.78
Sales units per pallet	: 5
Plastic packaging (gram)	: 1

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu