

Envasadora al vacío de campana code: 975251

Carcasa y cámara de acero inoxidable 18/8.

Para envasar alimentos y productos técnicos, incluidos aquellos con un alto contenido de agua.

Tapa transparente hecha de plástico ABS duradero de alta calidad.

Tapa convexa y fondo cóncavo.

Junta en forma de V con una tasa de fuga baja.

Indicadores claros (pantalla digital y medidor de marcación).

El tiempo de funcionamiento ajustable de la bomba permite obtener un nivel de vacío adecuado en 0-99 s.

Tiempo de sellado ajustable dentro del intervalo de 0-3,5 s.

Nivel de refrigeración de la bomba ajustable dentro del intervalo de 0-9,9 s.

El ciclo de envasado se inicia automáticamente cuando se cierra la tapa superior.

Incluye bomba de aceite.

Rendimiento de la bomba: 167 l/min

Dimensiones de la cámara: 280 x 385 x (Al) máx. 130 mm.

Se puede utilizar con bolsas lisas y gofradas.

- + Adecuado tanto para alimentos como para productos técnicos, incluidos artículos con alto contenido de agua.
- + Construcción de acero inoxidable de alta calidad y una bomba de aceite robusta para uso a largo plazo.
- + Tiempos de vacío y sellado ajustables para unos resultados de envasado óptimos.



CÃ³digo	V	W	LxWxH (W)
975251	230	370	330x480x(H)360