

Envasadora al vacío de campana code: 975398

La carcasa es de acero inoxidable.
 La cámara está hecha de aleación de aluminio 5052.
 Tapa transparente de ABS.
 La tapa convexa permite envasar porciones grandes.
 Tiempo de sellado de la bolsa: 0-6 s.
 6 niveles de vacío para elegir.
 Función de solo sellado.
 Función de marinado: 11 ciclos de extracción y liberación de aire (9 minutos cada uno), lo que permite que el marinado

penetre más rápido bajo presión negativa y acelere el proceso.

El ciclo de envasado se inicia automáticamente cuando se cierra la tapa superior.

Bomba rotativa profesional y altamente eficiente.

Diseñado para un funcionamiento continuo.

Rendimiento de la bomba: 77 l/min

Dimensiones de la cámara: 350 x 300 x (alto)110 mm

La tira de sellado tiene 290 mm de longitud y 3,5 mm de ancho.

-  Elección de 6 niveles de vacío para un control preciso en diferentes productos.
-  El modo de solo sellado proporciona flexibilidad para un cierre rápido de la bolsa sin aspirar.
-  La tapa transparente convexa permite empaquetar porciones más grandes a la vez que mantiene la visibilidad durante el proceso.



Código	V	W	LxWxH (W)
975398	230	630	360x490x(H)365