

Selladora Manual Supreme

976722

Diferentes opciones de matrices para sellar los tipos de envases más populares del mercado. Construcción sólida y estable de acero inoxidable. Equipado con una tapa con muelle para una apertura fácil y segura. El proceso de sellado es muy fácil; la resistencia es mínima gracias a los rodamientos y al material especial deslizante. El amortiguador de presión garantiza un cierre hermético y evita que los envases se aplasten. Agarradera aislante de plástico resistente a los daños. Guillotina automática con cuchilla de seguridad en una cubierta especialmente diseñada; el corte tiene lugar justo detrás del envase sellado en una banda especial (tecnología de corte por aire). El alimentador de la película tiene un extensor, lo que evita que la película se deforme. La superficie de sellado tiene un recubrimiento de titanio que evita que la película se pegue y permite un sellado rápido en 1-3 segundos (dependiendo del grosor de la película). Las resistencias de alta potencia reducen el tiempo de calentamiento. Tiempo de calentamiento después de la puesta en marcha hasta el modo operativo completo: aproximadamente 8-10 minutos. Botón con ajuste preciso de la temperatura de sellado de 50 a 210°C. LEDs codificados por colores para supervisar el rendimiento del equipo. Bloqueo por sobrecalentamiento, protección contra sobrecalentamiento, interruptor de seguridad iluminado. Las patas antideslizantes garantizan la estabilidad del equipo durante el funcionamiento y protegen la mesa de los arañazos. Sellado de envases de hasta 235x190x(H)155 mm y vasos de hasta: (H)170 mm. Tamaño máximo del rollo de película: ancho 187 mm, ø170 mm; la película se vende por separado (código: 970720). Equipado con matriz de aluminio para envases de 227 x 178 mm (805572), sin división. Cable de alimentación extraíble, 1,5 m, con conexión a tierra. Potencia: 700 W Fuente de alimentación: 230 V Peso neto: 10 kg.



HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu

Especificaciones

Superficie de uso	: Interiores
Voltaje	: 230
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 50°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 210°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Elemento calefactor	: Elemento térmico
Longitud del cable (mm)	: 1500
Protecciones	: Protector térmico, Protección frente a sobrecalentamiento
Se necesita un electricista	: No
Empaquetado por	: 1
Longitud (mm)	: 247
Ancho (mm)	: 637
Altura (mm)	: 258
Peso del producto (kg)	: 10
Potencia (entrada) (W)	: 700
Panel de control	: Analógico
Programable	: No
Measurements	: 247x637x(H)258

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369976722
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 12.35
Peso neto (kg)	: 10.21
Sales units per pallet	: 15

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu