

## Selladora de bandejas Supreme code: 976722

Tapa con mecanismo de resorte para una apertura más ligera y controlada.

Guillotina automática con una cuchilla de seguridad que corta el film en una tira específica justo detrás del envase sellado (tecnología air-cut).

La superficie de sellado con recubrimiento de titanio previene que el film se adhiera y permite un sellado rápido (aproximadamente de 1 a 3 segundos dependiendo del film).

El amortiguador de presión asegura un sellado hermético y previene la deformación de los envases.

Pies antideslizantes.

Los rodamientos de bolas en todas las partes móviles (tapa, brazo de sujeción, sistema de presión) reducen la fricción para un funcionamiento suave.

Temperatura de sellado ajustable de 50°C a 210°C.

Indicadores LED codificados por color para el control del rendimiento.

Protección contra sobrecalentamiento integrada, bloqueo por sobrecalentamiento y interruptor de seguridad iluminado.

Tiempo de calentamiento aprox. 8-10 minutos. Carcasa hecha de acero inoxidable 18/8.

Mango aislado hecho de plástico duradero y resistente a daños.

Mango con sistema de palanca.

El alimentador de film con tensor previene que el film se enrolle.

Adecuado para bandejas de hasta 235×190×(H)155 mm y vasos de hasta (H)170 mm.

Incluye matriz PE para contenedores de 227×178 mm, sin divisor.

Adecuado para rollos de film de hasta 187 mm de ancho (film se vende por separado, código: 970720).

Cable de alimentación desmontable (1,5 m, con conexión a tierra).

-  Adecuado para vasos más altos, ampliando el rango de aplicación.
-  El alimentador de film mantiene el film alineado y listo para sellar.
-  El mango con sistema de palanca aplica presión para un sello hermético, girando 90° y bloqueándose en su lugar durante el uso.
-  La superficie revestida de titanio ayuda a prevenir que el film se pegue.
-  Compatible con una amplia gama de bandejas utilizando matrices universales.





# HENDI

Tools for Chefs

976722

230

700

247x637x(H)258