

Hotte à condensation pour fours code: 219850

Moteur monophasé à sens de rotation unique.
 Débit d'air maximum : de 400 m³/h à 600 m³/h.
 Boîtier en acier inoxydable 18/8 de la plus haute qualité.
 Raccordement à l'eau potable de 3/4" avec une pression d'eau comprise entre 100 et 200 kPa (1,0 à 2,0 bars).
 Aucun raccordement à un conduit fixe ou à une cheminée de ventilation n'est nécessaire.

Inclus :
 – tuyau de raccordement d'eau avec filetage 3/4", 1,5 m de long.
 – 1 filtre labyrinthe.
 – câble électrique de 1,6 m de long.
 – tuyau d'évacuation Ø 30 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Puissance (fournie) (W)	600
Type d'emballage	Boîte brune avec autocollant
Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	860
Profondeur (mm)	730
Hauteur (mm)	308

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369219850
Code Intrastat	84148080
Unité de vente par palette	2

Programmable	Non
Poids article (kg)	26
Emballages en plastique (en grammes)	15
Pays d'origine	Italie
Quantité d'emballage GS1	1
Poids brut (kg)	28.01