

Four à convection compact avec humidificateur

219997

Boîtier et chambre en acier inoxydable AISI 304. Grâce au double vitrage, qui permet une ventilation par gravité, la porte en verre est froide au toucher. Les charnières sont en bas. Peut contenir 4 plaques 429x345 mm, en aluminium, incluses. La température peut être réglée de 100°C à 260°C. Équipé d'une protection contre la surchauffée. Distance entre les plaques : 74 mm. Indice d'étanchéité IPX3.

Avec 1 ventilateur, non réversible. Un système d'injection indirecte de vapeur, commandé par une pompe à pression, pulvérise de l'eau dans la chambre. Équipé d'un minuteur.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Caractéristiques

Matériau intérieur	: Inox 18/0
Domaine d'utilisation	: Cuisine, Intérieur
Chambres de four	: 1
Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Plage de température de (°C)	: 100°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 260°C
Unité de température	: Celsius
Minuteur	: 120
Unité minuteur	: Minutes
Élément de chauffe	: Élément chauffant
Type de four	:
Indice de protection (IP)	: IPX4
Longueur câble (mm)	: 1600
Protections	: Protection surchauffe
Porte réversible	: Non
Raccordement d'eau	: Oui
Nécessite un électricien	: Non
Matières	: Inox 18/0
Porte transparente	: Oui

Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 590
Profondeur (mm)	: 709
Hauteur (mm)	: 589
Poids article (kg)	: 34
Longueur intérieure (mm)	: 450
Largeur intérieure (mm)	: 375
Hauteur intérieure (mm)	: 365
Capacité	: 4
Unité capacité	: Plateaux
Espacement plateau (mm)	: 74
Puissance (fournie) (W)	: 3100
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Sonde	: Non
Nombre de ventilateurs	: 1
Nombre de récipients d'huile	: 1
Measurements	: 590x709x(H)589

Spécifications de transport

EAN	: 8711369219997
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 37
Poids net (kg)	: 33
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 30

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu