



HENDI

Tools for Chefs

Plaque de cuisson à gaz, lisse, un meuble fermé 3 côtés

code: 220207

Plaque de cuisson en acier lisse S355J2.

Base en acier inoxydable 18/0.

2 zones de chauffe, contrôlées séparément, chacune équipée de 3 brûleurs tubulaires à rampe multiple en acier inoxydable.

Puissance gaz d'une zone de chauffe : 5 kW.

Température contrôlée par un thermocouple avec vanne de sécurité qui coupe l'alimentation en gaz des brûleurs en cas d'extinction de la flamme.

Allumage électronique – raccordement à l'alimentation 230 V requis.

Le plan de cuisson est légèrement incliné vers l'avant.

Comprend une ouverture et un tiroir coulissant.

Hauteur 380 mm.

Appareil équipé en standard de buses de gaz NG50 (G30).

Inclus : Buses pour bouteille de GPL.

Raccordement au gaz à l'arrière gauche, à environ 550 mm.

Pieds en acier réglables : 100 à 165 mm.

+ Excellent pour une cuisson sans matières grasses.

+ Le plan de cuisson est légèrement incliné vers l'avant afin que la graisse fondue s'écoule pendant la cuisson.

+ Chaque zone fonctionne séparément, ce qui permet une utilisation flexible et une efficacité énergétique pendant les heures creuses.

+ L'allumage électronique et les thermocouples intégrés avec vannes de sécurité contribuent à prévenir les fuites de gaz et à garantir la sécurité des utilisateurs



Code	Kw	LxWxH (W)
220207	10	800x700x(H)900