

Set : Mixeur plongeur 350 à vitesse variable + fouet + support mural

222393

Boîtier du moteur en polyamide noir durable renforcé avec de la fibre de verre. Lame amovible en acier inoxydable AISI304. Le set comprend un petit kit permettant de démonter la lame. Vitesse variable réglable progressivement à l'aide d'un bouton: de 4000 à 16000 RPM. Moteur ventilé. Le bouton de sécurité empêche la mise en marche accidentelle de l'appareil. Le bouton de verrouillage permet un fonctionnement continu sans appuyer sur le bouton.

Capacité jusqu'à 80 L. Le set comprend : un pied mélangeur avec une longueur de 400 mm, un fouet avec une longueur de 250 mm - en acier inoxydable AISI304, et un support pour montage mural. Différents pieds peuvent être achetés séparément : 222232, 222225, 222256, 222263.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

| | |
|--|------------------------------------|
| Ne convient pas à | : Utilisation en continue |
| Voltage | : 230 |
| Indice de protection (IP) | : IP23 |
| Longueur câble (mm) | : 2500 |
| Nécessite un électricien | : Non |
| Matières | : PA (Polyamide/Nylon), Inox 18/10 |
| Emballé par | : 1 |
| Type d'emballage | : Boîte |
| Largeur (mm) | : 110 |
| Profondeur (mm) | : 324 |
| Hauteur (mm) | : 816 |
| Diamètre (mm) | : 100 |
| Longueur manche (mm) | : 400 |
| Niveau de bruit (dB) | : 85 |
| Puissance (fournie) (W) | : 350 |
| Mode de fonctionnement (manuel ou électrique) | : Moteur électrique |
| TR/MIN | : 16000 |
| Panneau de commandes | : Analogique |
| Programmable | : Non |
| Valeur capacité de production | : 80 |
| Unité capacité de production | : l |
| Accessoire blender | : , |
| Measurements | : 110x324x(H)816 |
| Couleur | : Noir |

Spécifications de transport

| | |
|----------------------------|-----------------|
| EAN | : 8711369222393 |
| Intrastat code | : 85094000 |
| Gross weight (kg) | : 5.74 |
| Poids net (kg) | : 4.64 |
| Export carton length (mm) | : 620 |
| Export carton width (mm) | : 500 |
| Export carton height (mm) | : 390 |
| Quantity per export carton | : 5 |
| Sales units per pallet | : 40 |

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu