

Mélangeur spiralé avec bol fixe 22 L

222867

Boîtier en acier laqué blanc. Le bol, la grille de protection et la spirale sont en acier inoxydable 18/8. Tête fixe et cuve - construction simple et testée. La protection avec grille facilite l'ajout d'ingrédients pendant le fonctionnement. Avec un microcontact, le fonctionnement s'arrête lorsque la protection de sécurité est soulevée. L'entraînement par chaîne garantit un fonctionnement efficace. Bouton à 2 vitesses pour changer la vitesse de rotation du pétrin - la 2ème vitesse permet d'obtenir une plus grande hydratation de la pâte et un pétrissage encore meilleur. Moteur à engrenages du bain d'huile. Design spiralé. Le pétrin ne chauffe pas la pâte pendant le fonctionnement. Comprend un minuteur intégré de 30 minutes. Muni de 4 roues dont 2 ont des freins assurant un transport confortable et une utilisation facile en cuisine. Dimensions du bol (mm) : 400x (H)260.

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Cuisine
Voltage	: 400
Minuteur	: 30
Unité minuteur	: Minutes
Protections	: Fusible thermique
Nécessite un électricien	: Non
Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 385
Profondeur (mm)	: 670
Hauteur (mm)	: 725
Poids article (kg)	: 81
Volume maximale (L)	: 22
Volume utilisable (L)	: 22
Capacité	: 16
Unité capacité	: kg
Puissance (fournie) (W)	: 1100
Mode de fonctionnement (manuel ou électrique)	: Entraînement par chaîne
TR/MIN	: 169
Panneau de commandes	: Analogique
Programmable	: Non
Valeur capacité de production	: 56
Unité capacité de production	: Kilogramme par heure
Cuve amovible	: Non
Nombre d'engrenages	: 2
Measurements	: 385x670x(H)725
Matières principales	: Métaux
Materials	: Inox 18/10, Acier au carbone

Spécifications de transport

EAN	: 8711369222867
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 77
Poids net (kg)	: 71
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 66

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu