

Lave-vaisselle 50x50 code: 230220

Boîtier en acier inoxydable 18/8.

Pour laver les assiettes, couverts, verres, tasses, plateaux.

Commandes électromécaniques.

Bras de pulvérisation séparés pour le lavage (plastique) et le rinçage (acier inoxydable).

Bras de lavage fixes en haut, bras de rinçage rotatifs en acier inoxydable.

Consommation d'eau de seulement 2 à 2,5 litres par cycle (selon la pression de l'eau).

Température de l'eau de lavage : 62°C, température de l'eau de rinçage : 85°C.

Porte à double paroi solide.

Nombre/durée des cycles de lavage : 1/120 s.

Capacité : jusqu'à 30 paniers/h.

Réservoir (capacité/puissance) : 35 L/3,6 kW.

Puissance de la pompe : 0,75 CV.

Thermostat de sécurité pour chaudière/réservoir jusqu'à 105 °C/99 °C.

Thermomètre à eau analogique pour chaudière.

Classe de protection IP44.

ÉQUIPEMENT :

- 1 panier universel 500x500x(H)105 mm pour verres.
 - 1 panier avec broches 500x500x(H)105 mm pour assiettes.
 - 1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm.
 - tuyau d'alimentation en eau longueur 1,5 m avec raccord filetage intérieur 3/4".
 - longueur du tuyau de vidange 2m Ø 25 mm.
 - cordon d'alimentation sans fiche.
 - distributeur de liquide de rinçage.
 - adapté à l'installation d'une pompe à détergent (vis dans la paroi arrière du réservoir).
- Pieds ajustables verticalement : ±10mm, Ø 40mm.



CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Numérique
Avec doseur de détergent	Non
Dimensions casier de lavage	50X50
Pompe de vidange incluse	Non
Puissance (fournie) (W)	3600
Hauteur maximale des plats (mm)	335
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	570
Hauteur (mm)	830

Type d'emballage	Boîte
Quantité d'emballage marketing	1
Programmable	Non
Doseur de produit de rinçage inclus	Oui
Poids article (kg)	47



HENDI

Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369230220
Code Intrastat	84221900

Pays d'origine	Italie
Quantité d'emballage GS1	1
Poids net (kg)	0.001