

Lave-vaisselle 50x50 code: 230251

Boîtier en acier inoxydable 18/8.
 Pour laver les assiettes, couverts, verres, tasses, plateaux.
 Commandes électromécaniques.
 Bras de pulvérisation séparés pour le lavage (plastique) et le rinçage (acier inoxydable).
 Bras de lavage fixes en haut, bras de rinçage rotatifs en acier inoxydable.
 Consommation d'eau de seulement 2 à 2,5 litres par cycle (selon la pression de l'eau).
 Température de l'eau de lavage : 62°C, température de l'eau de rinçage : 85°C.
 Porte à double paroi solide.
 Nombre/durée des cycles de lavage : 1/120 s.
 Capacité : jusqu'à 30 paniers/h.
 Réservoir (capacité/puissance) : 35 L/3,6 kW.
 Puissance de la pompe : 0,75 CV.

Thermostat de sécurité pour chaudière/réservoir jusqu'à 105 °C/99 °C.

Thermomètre à eau analogique pour chaudière.
 Classe de protection IP44.

ÉQUIPEMENT :

- 1 panier universel 500x500x(H)105 mm pour verres.
 - 1 panier avec broches 500x500x(H)105 mm pour assiettes.
 - 1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm.
 - tuyau d'alimentation en eau longueur 1,5 m avec raccord filetage intérieur 3/4".
 - longueur du tuyau de vidange 2m Ø 25 mm.
 - cordon d'alimentation sans fiche.
 - distributeur de liquide de rinçage.
 - adapté à l'installation d'une pompe à détergent (vis dans la paroi arrière du réservoir).
- Pieds ajustables verticalement : ±10mm, Ø 40mm.

-  Lavez jusqu'à 30 paniers par heure avec un cycle rapide de 120 secondes.
-  Acier inoxydable durable avec porte à double paroi pour une longue durée de vie et une réduction du bruit.
-  Utilise seulement 2 à 2,5 litres d'eau par cycle, garantissant ainsi l'efficacité sans compromettre les performances.
-  Bras de lavage et de rinçage séparés pour un nettoyage puissant et uniforme à chaque fois.



Code	V	W	LxWxH (W)
230251	230	3600	600x570x(H)830