

Adoucisseur d'eau, automatique code: 230459

L'utilisation d'un adoucisseur d'eau permet de prolonger la durée de vie des appareils.

Les adoucisseurs fonctionnent avec un processus d'échange d'ions, où les ions de calcium et magnésium qui provoquent la dureté de l'eau sont fixés grâce à de la résine présente dans l'adoucisseur.

Cela permet de réduire le coût de l'entretien, grâce à la prévention efficace contre le dépôt calcaire.

L'appareil est équipé d'une tête de contrôle qui permet de programmer les paramètres de fonctionnement du adoucisseur d'eau selon les besoins.

Les éléments dans la tête sont faits en céramique de haute qualité, résistants à l'usure et à la corrosion et l'accumulation d'impuretés (par exemple fer).

Cette technologie assure une fermeture hermétique parfaite de la tête de contrôle et cela permet un fonctionnement durable et sans problèmes.

Raccordement d'eau diamètre 3/4".

Pression: 1,5 - 6,0 Ba.

Température ambiante de fonctionnement: 5 - 38°C.

Température maximum de l'eau d'arrivage: 38°C.

Temps de régénération: 37 min.

Rendement pour 10°dH - 1200 L.

Couche de résine: 4,0 L.

Cuve de régénération: 8 kg.

Courant d'eau maximum: 5 l/min.

Consommation de sel pour la régénération par cycle : 0,5kg

Le processus automatique d'adoucissement par saumure est mis en marche automatiquement.

Le temps de travail, le temps de régénération et la quantité d'eau à traiter peuvent être programmés en utilisant le panneau de contrôle.

Fermeture automatique empêche l'accès non désiré.

Poids: 7,7 kg



Code	V	W	LxWxH (W)
230459	230	18	214x417x(H)505