

# Lave-vaisselle à capot - commande électronique

231340

Très facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir. Parfait pour le lavage des assiettes, des couverts, de la verrerie, des tasses, des plateaux, des récipients GN 1/1 Commande électronique Doseur de rinçage de série, doseur de détergeant et pompe de vidange selon modèle Hauteur maximale des assiettes lavées 400 mm Hauteur maximale du verre à nettoyer 395 mm Panneau de commande électronique tactile Boîtier en acier inoxydable AISI 304 Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable Soulèvement de la hotte facilité par des ressorts intégrés Température de l'eau de lavage 60°C Température de l'eau de rinçage 85°C Capacité et puissance de la chaudière 13,5 l / 7,5 kW Capacité et puissance de la cuve 68 l / 6,0 kW Puissance de la pompe de nettoyage 1,5 kW Thermomètres électroniques d'eau pour la chaudière et la cuve séparément Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve jusqu'à 105°C / 99°C Facteur d'étanchéité de la pompe : IP 44 Possibilité d'installation en coin du lave-vaisselle Raccordement d'eau : 3/4". Poids : 131,5 kg Pieds en acier inoxydable réglables de 100 à 150 mm. FONCTIONS : Trois programmes de lavage : 60, 120, 240 s Programme de lavage du compartiment lave-vaisselle Possibilité d'un rinçage final à l'eau froide - particulièrement utile pour le lavage du verre Système "THERMO-PROTECTOR" pour éviter le rinçage à l'eau froide. Système d'autodiagnostic en 8 points Fonction "SOFT START" pour démarrer la pompe à eau à une pression plus basse et l'augmenter progressivement afin de ne pas endommager la vaisselle délicate. Porte avec micro-interrupteur pour le fonctionnement lorsque la hotte est relevée. Fonction ECO - réduit la consommation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 15 minutes ÉQUIPEMENT : 1 casier à verre universel 500x500x(H)105 mm 1 casier à broches pour assiettes creuses et plates de 5x8 pièces, 500x500x(H)105 mm 1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm Doseur de produit de rinçage et de détergent Pompe de vidange Tuyau d'eau de 1,5 m de long, avec raccord fileté femelle de 3/4". Tuyau de vidange Câble électrique sans prise

## Caractéristiques

Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 750
Profondeur (mm)	: 880
Hauteur (mm)	: 1412
Programmable	: Non
Measurements	: 750x880x(H)1412



## Spécifications de transport

EAN	: 8711369231340
Intrastat code	: 84221900
Gross weight (kg)	: 118.5
Poids net (kg)	: 105.5
Plastic packaging (gram)	: 1200

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu