

## Lave-vaisselle à capot - commande électronique code:

**231340**

Très facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir.  
Parfait pour le lavage des assiettes, des couverts, de la verrerie, des tasses, des plateaux, des récipients GN 1/1  
Commande électronique  
Doseur de rinçage de série, doseur de détergeant et pompe de vidange selon modèle  
Hauteur maximale des assiettes lavées 400 mm  
Hauteur maximale du verre à nettoyer 395 mm  
Panneau de commande électronique tactile  
Boîtier en acier inoxydable AISI 304  
Bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur en acier inoxydable  
Soulèvement de la hotte facilité par des ressorts intégrés  
Température de l'eau de lavage 60°C  
Température de l'eau de rinçage 85°C  
Capacité et puissance de la chaudière 13,5 l / 7,5 kW  
Capacité et puissance de la cuve 68 l / 6,0 kW  
Puissance de la pompe de nettoyage 1,5 kW  
Thermomètres électroniques d'eau pour la chaudière et la cuve séparément  
Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve jusqu'à 105°C / 99°C  
Facteur d'étanchéité de la pompe : IP 44  
Possibilité d'installation en coin du lave-vaisselle  
Raccordement d'eau : ¾".  
Poids : 131,5 kg  
Pieds en acier inoxydable réglables de 100 à 150 mm.

### FONCTIONS :

Trois programmes de lavage : 60, 120, 240 s  
Programme de lavage du compartiment lave-vaisselle  
Possibilité d'un rinçage final à l'eau froide - particulièrement utile pour le lavage du verre  
Système "THERMO-PROTECTOR" pour éviter le rinçage à l'eau froide.

Système d'autodiagnostic en 8 points

Fonction "SOFT START" pour démarrer la pompe à eau à une pression plus basse et l'augmenter progressivement afin de ne pas endommager la vaisselle délicate.

Porte avec micro-interrupteur pour le fonctionnement lorsque la hotte est relevée.

Fonction ECO - réduit la consommation électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 15 minutes

### ÉQUIPEMENT :

1 casier à verre universel 500x500x(H)105 mm

1 casier à broches pour assiettes creuses et plates de 5x8 pièces, 500x500x(H)105 mm

1 panier à couverts 110x110x(H)130 mm

Doseur de produit de rinçage et de détergent

Pompe de vidange

Tuyau d'eau de 1,5 m de long, avec raccord fileté femelle de ¾".

Tuyau de vidange

Câble électrique sans prise





# HENDI

Tools for Chefs

231340

400

8600

750x880x(H)1412