Réfrigérateur avec double portes Profi Line 1240 L

232125

Structure extérieure et intérieure en inox de haute qualité sauf la plaque de protection derrière qui est fait en acier galvanisé. Porte à fermeture automatique verrouillable avec poignées courbées ergonomiques. Refroidissement par ventilation forcée avec dégivrage automatique, compresseur placé en haut. Isolation en mousse polyurethane, épaisseur 60 mm. Livré avec étagères ajustables, peut contenir de bacs jusqu'à GN 2/1. Écran d'affichage numérique et thermostat électronique. Équipé avec 4 roues dont 2 avec freins. Classe climatique: 5.

Dimensions chambre: 1194x700x(H)1540 mm. 6 étagères GN 2/1 (650x530 mm) comprises. Peuvent supporter une charge maximale de 40 kg chaque. Etiquette-énergie: B (A+++-G). Liquide de refroidissement: R600a. Poids: 171 kg.

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

HENDI
Tools for Chefs

Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 0°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 8°C
Liquide de refroidissement	: R600a
Epaisseur isolation (mm)	: 60
Classe climatique	: 5 (40°C 40% RH)
Etiquette-énergie	: B
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 1314
Profondeur (mm)	: 800
Hauteur (mm)	: 2082
Longueur intérieure (mm)	: 1194
Largeur intérieure (mm)	: 635
Hauteur intérieure (mm)	: 1540
Taille GN	: GN 2/1
Volume utilisable (L)	: 940
Niveau de bruit (dB)	: 65
Puissance (fournie) (W)	: 350
Measurements	: 1314x800x(H)2082

Spécifications de transport

EAN	: 8711369232125
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 190
Poids net (kg)	: 166.63
Plastic packaging (gram)	: 12560

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu