

Congélateur, double porte code: 232149

Structure extérieure et intérieure en inox de haute qualité sauf la plaque de protection derrière qui est fait en acier galvanisé.

Porte à fermeture automatique verrouillable avec poignées courbées ergonomiques.

Refroidissement par ventilation forcée avec dégivrage automatique, compresseur placé en haut.

Isolation en mousse polyurethane, épaisseur 60 mm.

Livré avec étagères ajustables, peut contenir de bacs jusqu'à GN 2/1.

Écran d'affichage numérique et thermostat électronique.

Équipé avec 4 roues dont 2 avec freins. Dimensions de la chambre : 1194x700x(H)1540 mm.

Inclus :

- 6x étagères de base : 530x650 mm.

- 3x étagères de connexion : 515x124,5 mm.

- 2x étagères de fond : 590x628 mm.

Capacité de charge répartie de 40 kg par étagère

-  Large plage de température de -22°C à -17°C.
-  Les étagères réglables permettent un rangement modulable.
-  Le refroidissement par air forcé garantit une distribution uniforme de la température.
-  4 roulettes, dont 2 verrouillables pour une meilleure stabilité.



Code	Temp range	V	W	LxWxH (W)
232149	-22/-17°C	230	980	1314x800x(H)2065