

Cellule de refroidissement 10 x GN 1/1 code: 232187

Chambre adaptée aux bacs GN 1/1 et aux plateaux de 600 x 400 mm.

Sonde livrée en équipement standard, refroidissement forcé, dégivrage manuel.

Bac de récupération de la condensation sous l'appareil.

Fonctions distinctes pour le cycle de congélation de la crème glacée (-20 °C) et la congélation en profondeur (-40 °C).

Éclairage LED intérieur.

Signal sonore et visuel indiquant l'ouverture de la porte.

Sens d'ouverture de porte réglable.

Micro-interrupteur qui déclenche le dispositif lorsque la porte s'ouvre.

Thermostat numérique.

Boîtier et chambre en acier inoxydable.

Fonctionnement optimal à une température ambiante jusqu'à +40 °C.

Hauteur ajustable des pieds en acier inoxydable. Capacité de la cellule: 10 x GN 1/1 ou 10 x 600x400.

Dimensions intérieures de la cellule: 640x452x(H)870 mm.

10 paires de rails, distance entre les rails 75 mm.

Productivité refroidissement jusqu'à +3°C: 25 kg.

Productivité congélation jusqu'à -18°C: 20 kg.

Poids: 120kg.



Code	V	W	LxWxH (W)
232187	230	2080	900x790x(H)1535