

Lave-verre 40x40, commande électromécanique code:

233016

Très facile à utiliser, à nettoyer, à entretenir et à réviser.

Parfait pour le lavage des mugs, tasses, verres, couverts, assiettes.

Commandes électroniques.

Boîtier en acier inoxydable AISI 304.

Bras séparés en acier inoxydable pour le lavage et le rinçage.

Porte solide à double paroi.

Nombre de cycles de lavage/durée : 1/120 s .

Capacité : jusqu'à 30 paniers/h .

Consommation d'eau par cycle : 2-2,5 l (selon la pression de l'eau) .

Température de l'eau de lavage : 62°C, température de l'eau de rinçage : 85°C .

Chaudière (capacité/puissance) : 3,5 l/2,5 kW.

Cuve (capacité/puissance) : 17 l/2,5 kW.

Puissance de la pompe : 0,1 HP.

Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve jusqu'à 105°C/99°C, classe de protection IP44.

Poids 39 kg.

ÉQUIPEMENT :

1x casier universel 400x400x(H)150 mm pour les verres, 1 casier à picots 400x400x(H)110 mm pour les assiettes, 1 casier à couverts 110x110x(H)130 mm, tuyau d'alimentation en eau longueur 1,5 m avec raccord 3/4" filetage intérieur, tuyau de vidange longueur 2 m Ø 25 mm, cordon d'alimentation sans prise, distributeur de produit de rinçage, adapté à l'installation de la pompe à détergent (vis dans la paroi arrière du réservoir). Pieds réglables en hauteur : ≈10 mm, Ø 40 mm.





HENDI

Tools for Chefs

Code	Itemname	V	W	LxWxH (W)
233016	avec pompe de vidange	230	2800	470x510x(H)710