

Vitrine de table à salade

233672

Construction en inox, équipé avec un couvercle en verre courbé et un système d'ouverture facile. Refroidissement par ventilation forcée et dégivrage automatique, compresseur placé à côté de la chambre. Convient pour des bacs soit 8 x GN1/6 soit 4x GN1/3 (profondeur max.: 100 mm). Avec 4 pieds en inox ajustables. Régulateur de température et écran d'affichage numériques. Liquide de refroidissement: R600a. Classe climatique: 4. Etiquette-énergie: C.



Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: 0°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 3°C
Liquide de refroidissement	: R600a
Classe climatique	: 4 (30°C 55% RH)
Etiquette-énergie	: C
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Palette
Largeur (mm)	: 775
Profondeur (mm)	: 615
Hauteur (mm)	: 235
Volume utilisable (L)	: 67
Puissance (fournie) (W)	: 105
Measurements	: 775x615x(H)235

Spécifications de transport

EAN	: 8711369233672
Intrastat code	: 84185019
Gross weight (kg)	: 25.06
Poids net (kg)	: 21.64
Sales units per pallet	: 4
Plastic packaging (gram)	: 1060

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano (BZ), Italy
 T: 800 727 438
 E: office.italy@hendi.eu