

Vitrine réfrigérée GN 1/3

233993

L'intérieur comme l'extérieur sont conçus en inox de haute qualité. Vitrine en verre trempé. Refroidissement statique avec dégivrage automatique, compresseur placé à côté de la chambre. Isolation par mousse polyuréthane d'une épaisseur de 40 mm. Affichage numérique, thermostat électronique. Avec 4 pieds en plastiques ajustables et antidérapants. Plage de température: -2°C à 8°C. Classe climatique: SN. Liquide de refroidissement: R600a. Tous les modèles sont livrés sans bacs GN.

Avec couvercle en inox. Convient aux bacs GN 1/3 avec une profondeur max. de 150 mm.



Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: -2°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 8°C
Liquide de refroidissement	: R600a
Etiquette-énergie	: -
Matières	: Inox
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Palette
Largeur (mm)	: 2005
Profondeur (mm)	: 420
Hauteur (mm)	: 630
Puissance (fournie) (W)	: 180
Measurements	: 2005x420x(H)630

Spécifications de transport

EAN	: 8711369233993
Intrastat code	: 84185019
Gross weight (kg)	: 60
Poids net (kg)	: 33.317
Plastic packaging (gram)	: 498

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu