

Réfrigérateur inox Budget Line code: 236031

Boîtier extérieur en acier inoxydable.

Refroidissement assisté par ventilateur.

Paroi extérieure arrière et fond en tôle galvanisée

Intérieur en plastique ABS.

Isolation épaisse en mousse de cyclopentane (C5H10) (jusqu'à 65 mm), selon le modèle, pour une plus grande stabilité de la température à l'intérieur de l'armoire.

Un thermostat numérique très précis permet de déterminer avec précision la température de stockage.

Étagères réglables d'une capacité de charge de 30 kg chacune, à condition que le poids soit réparti uniformément dans la vitrine réfrigérante.

Étagères fixes contenant des éléments du système de congélation, d'une capacité de charge de 25 kg chacune, à condition que le poids dans la vitrine de congélation soit réparti uniformément.

Étagère supplémentaire en bas de la chambre pour augmenter l'espace de stockage (modèles sélectionnés uniquement - voir tableau).

Commande électromécanique avec affichage électronique de la température programmée et de la température réelle. Deux pieds à l'avant permettent un réglage limité de la hauteur (lorsque la mise à niveau de la chambre est nécessaire) et deux roulettes à l'arrière, idéales pour déplacer l'armoire (uniquement pour les armoires d'une capacité de 400 et 600 l).

Portes à fermeture automatique pour réduire la consommation d'électricité.

Verrouillage des portes (à l'aide d'une clé). Étagères : 4x 496x410mm + 1x 496x213mm.

Système d'évaporation Roll-bond avec refroidissement assisté par ventilateur.

Étagères réglables : 4 étagères + 1 en bas.

Alarme d'ouverture de porte.



Un thermostat numérique et une isolation en mousse épaisse garantissent des conditions de refroidissement et de congélation stables et précises.



Les portes verrouillables à fermeture automatique permettent de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la sécurité dans les environnements très animés.



Le refroidissement assisté par ventilateur assure une répartition uniforme de la température dans l'armoire.



Code	Liter	V	W	LxWxH (W)
236031	260	230	170	639x600x(H)1875