

## Congélateur dans un boîtier en acier inoxydable

236093

Boîtier extérieur en acier inoxydable. Refroidissement assisté par ventilateur. Paroi extérieure arrière et fond en tôle galvanisée. Intérieur en plastique ABS. Isolation épaisse en mousse de cyclopentane (C5H10) (jusqu'à 65 mm), selon le modèle, pour une plus grande stabilité de la température à l'intérieur de l'armoire. Un thermostat numérique très précis permet de déterminer avec précision la température de stockage. Étagères réglables d'une capacité de charge de 30 kg chacune, à condition que le poids soit réparti uniformément dans la vitrine réfrigérante. Étagères fixes contenant des éléments du système de congélation, d'une capacité de charge de 25 kg chacune, à condition que le poids dans la vitrine de congélation soit réparti uniformément. Étagère supplémentaire en bas de la chambre pour augmenter l'espace de stockage (modèles sélectionnés uniquement - voir tableau). Commande électromécanique avec affichage électronique de la température programmée et de la température réelle. Deux pieds à l'avant permettent un réglage limité de la hauteur (lorsque la mise à niveau de la chambre est nécessaire) et deux roulettes à l'arrière, idéales pour déplacer l'armoire (uniquement pour les armoires d'une capacité de 400 et 600 l). Portes à fermeture automatique pour réduire la consommation d'électricité. Verrouillage des portes (à l'aide d'une clé).

Étagères fixes 6 x 452x412 mm.



### **HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### **HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### **HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### **HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### **PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### **HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu



# HENDI

Tools for Chefs

## Caractéristiques

Voltage : 230  
Plage de température de (°C) : -18°C  
Plage de température jusqu'à (°C) : -23°C  
Liquide de refroidissement : R290  
Système de refroidissement :  
Epaisseur isolation (mm) : 60  
Classe climatique : 4 (30°C 55% RH)

Emballé par : 1  
Largeur (mm) : 600  
Profondeur (mm) : 646  
Hauteur (mm) : 1875  
Longueur intérieure (mm) : 480  
Largeur intérieure (mm) : 448  
Hauteur intérieure (mm) : 1611  
Volume maximale (L) : 400  
Puissance (fournie) (W) : 322  
Measurements : 600x646x(H)1875  
Matières principales : Métaux  
Nombre d'étagères : 6

## Spécifications de transport

EAN : 8711369236093  
Intrastat code : 84185011  
Gross weight (kg) : 73  
Poids net (kg) : 63  
Sales units per pallet : 1  
Plastic packaging (gram) : 575

### HENDI B.V.

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

### HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

### HENDI GmbH

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

### HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

### PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

### HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu