

Congélateur dans un boîtier en acier inoxydable code: 236093

Boîtier extérieur en acier inoxydable.

Refroidissement assisté par ventilateur.

Paroi extérieure arrière et fond en tôle galvanisée

Intérieur en plastique ABS.

Isolation épaisse en mousse de cyclopentane (C5H10) (jusqu'à 65 mm), selon le modèle, pour une plus grande stabilité de la température à l'intérieur de l'armoire.

Un thermostat numérique très précis permet de déterminer avec précision la température de stockage.

Étagères réglables d'une capacité de charge de 30 kg chacune, à condition que le poids soit réparti uniformément dans la vitrine réfrigérante.

Étagères fixes contenant des éléments du système de congélation, d'une capacité de charge de 25 kg chacune, à condition que le poids dans la vitrine de congélation soit réparti uniformément.

Étagère supplémentaire en bas de la chambre pour augmenter l'espace de stockage (modèles sélectionnés uniquement - voir tableau).

Commande électromécanique avec affichage électronique de la température programmée et de la température réelle. Deux pieds à l'avant permettent un réglage limité de la hauteur (lorsque la mise à niveau de la chambre est nécessaire) et deux roulettes à l'arrière, idéales pour déplacer l'armoire (uniquement pour les armoires d'une capacité de 400 et 600 l).

Portes à fermeture automatique pour réduire la consommation d'électricité.

Verrouillage des portes (à l'aide d'une clé). Étagères fixes 6 x 452x412 mm.

-  Thermostat numérique et isolation épaisse pour un contrôle fiable et stable de la température.
-  Le boîtier en acier inoxydable, le fond et l'arrière galvanisés et l'intérieur en ABS garantissent une utilisation à long terme.
-  Les portes verrouillables à fermeture automatique permettent d'économiser de l'énergie et de protéger le contenu stocké.



Code	Liter	V	W	LxWxH (W)
236093	260	230	280	639x600x(H)1875