

Arrière de bar simple porte

236871

Boîtier et chambre en acier poudré noir. Portes à fermeture automatique avec double vitrage et cadre en plastique. Face avant en verre trempé. Verrouillage avec une clé. Refroidissement ventilé. Décongélation automatique. Compresseur situé sous la chambre. Plage de température: 0 à 10 °C. Chambre équipée d'un éclairage LED. Panneau de commande électronique avec affichage numérique de la température. 4 pieds antidérapants ajustables. L'efficacité énergétique est classée selon la norme EN 16902:2016, la norme européenne pour les refroidisseurs de boissons.

2 clayettes réglables noires enduites de PVC de dimensions 402x353 mm. Distance maximale entre les étagères : 350 mm. Espace inférieur : 420x177 mm. Classe énergétique définie selon la norme sur les refroidisseurs de boissons.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	: Intérieur
Type de machine	:
Voltage	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz
Plage de température de (°C)	: 0°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 10°C
Emplacement du compresseur	:
Liquide de refroidissement	: R600a
Système de refroidissement	:
Classe climatique	: CC2 (32.2 °C 65 % RH)
Etiquette-énergie	: D
Longueur câble (mm)	: 2080
Porte réversible	: Non
Porte transparente	: Oui
Emballé par	: 1
Type d'emballage	: Boîte
Largeur (mm)	: 500
Profondeur (mm)	: 530
Hauteur (mm)	: 870
Poids article (kg)	: 32.5
Longueur intérieure (mm)	: 420
Largeur intérieure (mm)	: 415
Hauteur intérieure (mm)	: 715
Volume maximale (L)	: 103
Volume utilisable (L)	: 86
Charge maximale	: 25
Unité de charge max	: kg/étagère
Puissance (fournie) (W)	: 120
Panneau de commandes	: Numérique
Programmable	: Non
Nombre de portes	: 1
Nombre d'étagères	: 2
Measurements	: 500x530x(H)870
Type d'étagère	:
Réglable	: Oui
Matières principales	: Verre, Métaux, Plastiques
Materials	: Chromé, Verre trempé, Acier avec couche de peinture en poudre
Couleur	: Noir
EPREL Registration number	: 2352866

Spécifications de transport

EAN	: 8711369236871
Intrastat code	: 84185019
Gross weight (kg)	: 39
Poids net (kg)	: 36.525
Sales units per pallet	: 2
Plastic packaging (gram)	: 590

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu