Lave-vaisselle 50x50 Doppio **code: 237366**

Boîtier en acier inoxydable 18/8.
Pour laver les assiettes, couverts, verres, tasses, plateaux.
Commandes électromécaniques.
Bras d'aspersion séparés pour le lavage (plastique) et le rinçage (acier inoxydable).
Système permettant la connexion à une alimentation 230V ou 400V.
Panneau spécialement incliné pour un confort et une utilisation ergonomique.
Porte robuste à double paroi.
Nombre/durée des cycles de lavage : 2/120-180 s.
Capacité : jusqu'à 30 paniers/h.
Consommation d'eau de 2,4 à 2,6 litres par cycle (selon la pression de l'eau).
Température de l'eau de lavage : 50-60 °C, température de l'eau de rinçage : 82 à 85 °C.
Puissance nominale en entrée : 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)
Puissance de la chaudière : 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)
Réservoir (capacité/puissance) : 23 l / 2,5 kW.
Puissance de la pompe : 0,40 kW.
Thermostat de sécurité pour chaudière, jusqu'à 110 °C.
Thermomètre à eau analogique pour chaudière.
Classe de protection IPX1.
Pieds réglables en hauteur : ±10 mm, Ø 40 mm.
Livré avec des distributeurs de produit de rinçage et de détergent.
Équipé d'une pompe de vidange.
Fourni avec :
- 1 casier universel 500×500×(H)105 mm pour verres
- 1 casier avec broches 500×500×(H)105 mm pour assiettes
- 1 panier à couverts 110×110×(H)130 mm
- flexible d'alimentation en eau, longueur 1,5 m, avec filetage intérieur 3/4"
- tuyau de vidange, longueur 2 m, Ø25 mm
- cordon d'alimentation sans fiche.



CARACTÉRISTIQUES

Panneau de commandes	Analogique	Nombre de cycles	2
Avec doseur de détergent	Oui	Programmable	Non
Dimensions casier de lavage	50X50	Doseur de produit de rinçage inclus	Oui
Pompe de vidange incluse	Oui	Poids article (kg)	47
Puissance (fournie) (W)	4900		
Largeur (mm)	565		
Profondeur (mm)	605		
Hauteur (mm)	830		

HENDI
Tools for Chefs

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369237366	Pays d'origine	Italie
Code Intrastat	84221900	Quantité d'emballage GS1	1
		Poids net (kg)	0.001