

Lave-vaisselle 50x50 Doppio code: 237366

Boîtier en acier inoxydable 18/8.
 Pour laver les assiettes, couverts, verres, tasses, plateaux.
 Commandes électromécaniques.
 Bras d'aspersion séparés pour le lavage (plastique) et le rinçage (acier inoxydable).
 Système permettant la connexion à une alimentation 230V ou 400V.
 Panneau spécialement incliné pour un confort et une utilisation ergonomique.
 Porte robuste à double paroi.
 Nombre/durée des cycles de lavage : 2/120-180 s.
 Capacité : jusqu'à 30 paniers/h.
 Consommation d'eau de 2,4 à 2,6 litres par cycle (selon la pression de l'eau).
 Température de l'eau de lavage : 50-60 °C, température de l'eau de rinçage : 82 à 85 °C.
 Puissance nominale en entrée : 3,4 kW (230 V) / 4,9 kW (400 V)

Puissance de la chaudière : 3 kW (230 V) / 4,5 kW (400 V)
 Réservoir (capacité/puissance) : 23 l / 2,5 kW.
 Puissance de la pompe : 0,40 kW.
 Thermostat de sécurité pour chaudière, jusqu'à 110 °C.
 Thermomètre à eau analogique pour chaudière.
 Classe de protection IPX1.
 Pieds réglables en hauteur : ±10 mm, Ø 40 mm.
 Livré avec des distributeurs de produit de rinçage et de détergent.
 Équipé d'une pompe de vidange.
 Fourni avec :
 - 1 casier universel 500×500×(H)105 mm pour verres
 - 1 casier avec broches 500×500×(H)105 mm pour assiettes
 - 1 panier à couverts 110×110×(H)130 mm
 - flexible d'alimentation en eau, longueur 1,5 m, avec filetage intérieur 3/4"
 - tuyau de vidange, longueur 2 m, Ø25 mm
 - cordon d'alimentation sans fiche.

- + L'alimentation peut être connectée à 230V ou 400V.
- + Deux programmes de lavage : cycles de 120 et 180 secondes.
- + Il n'utilise que 2,4 à 2,6 litres d'eau par cycle, garantissant ainsi l'efficacité sans compromettre les performances.
- + Il permet de laver jusqu'à 30 paniers par heure.
- + Les bras de lavage et de rinçage séparés assurent un nettoyage puissant et uniforme à chaque fois.





HENDI

Tools for Chefs

237366

400

4900

565x605x(H)830