

Lave-vaisselle 50x50 -commande électronique code: 237540

Très facile à utiliser, à nettoyer et à entretenir.

Idéal pour nettoyer des assiettes, couverts, verres, tasses, plateaux.

Commandes électroniques.

Doseurs de détergent et de liquide de rinçage et pompe standard inclus.

Boîtier en acier inoxydable AISI 304.

Bras de lavage en plastique et de rinçage en inox rotatifs au fond de la cuve.

Bras de lavage en plastique fixes et bras de rinçage en inox rotatifs en haut de la cuve.

Porte à double paroi solide équipée d'un microcontact, arrête le programme lorsqu'elle est ouverte.

Hauteur maximale des verres : 325 mm.

Hauteur maximale des assiettes : 335 mm.

Température de l'eau de lavage 60 °C.

Température de l'eau de rinçage 85 °C.

Chaudière (capacité/puissance) : 6 l / 3 kW.

Cuve (capacité/puissance) : 35 l / 2,8 kW.

Pompe de lavage : 0,75 kW.

Thermostat de sécurité pour chaudière/cuve : jusqu'à 105 °C/99 °C.

Thermomètre électronique pour la chaudière et le cuve.

Norme d'étanchéité de la pompe : IP 44.

Pieds réglables verticalement ≈10 mm, ø40 mm.

Poids : 55 kg.

FONCTIONS :

Trois programmes de lavage : 60, 120, 180 s. (Le programme de lavage peut être automatiquement prolongé du temps de réchauffement de l'eau de rinçage à +85 °C).

Programme de lavage de la cuve du lave-vaisselle.

Fonction de rinçage à froid - idéale pour le lavage des verres.

Système THERMO-PROTECTOR pour empêcher le ruissellement de l'eau froide - garantit que le rinçage ne commencera pas tant que la température ne sera pas de 85°C.

Le système SOFT START fait démarrer la pompe à eau à un niveau de pression faible et augmente progressivement la pression pour protéger les objets délicats.

Système d'autodiagnostic à 8 points.

Système ECO -pour une consommation d'énergie réduite.

AVANTAGES DU RINÇAGE À FROID :

Refroidit les verres après le nettoyage, ce qui les rend prêts à être utilisés immédiatement.

Supprime l'odeur du produit de rinçage, idéal pour les verres à vin.

ÉQUIPEMENT :

1 casier à verre universel 500×500x(H)105 mm.

1 casier avec broches pour assiettes creuses et plates - emplacement pour 5×8 pièces 500×500x(H)105 mm.

1 panier à couverts 110×110x(H)130 mm.

Doseur électrique de détergent et de produit de rinçage.

Tuyau d'eau de 1,5 m de long, avec raccord fileté femelle 3/4".

Pompe de vidange et tuyau de vidange.

Câble électrique sans fiche.





HENDI

Tools for Chefs

Code	V	W	LxWxH (W)
237540	230	3600	570x600x(H)830