

Cellule de refroidissement 3x GN 2/3

237731

Le boîtier et la chambre sont en acier inoxydable 18/8. La chambre mesure 340 x 365 x (H) 270 mm et peut accueillir 3 bacs GN 2/3, les glissières sont espacées de 68 mm. Avec affichage numérique. Le thermostat mesure la température de la chambre, mais peut également mesurer la température du produit grâce à la sonde à coeur incluse. Refroidissement par air pulsé, avec dégivrage manuel. Fonction de maintien automatique : à la fin du cycle, l'appareil maintient la température atteinte. Évaporateur protégé contre la corrosion. Capacité de refroidissement : 7 kg (+90 °C/+3 °C)/cycle. Capacité de congélation : 5 kg (+90 °C/-18 °C)/cycle. Isolation en cyclopentane expansé de 60 mm d'épaisseur. Avec signal sonore et visuel indiquant l'ouverture de la porte, le refroidissement s'arrête lorsque la porte est ouverte. Pieds ajustables en acier inoxydable. Classe climatique : 4, fonctionne à une température ambiante jusqu'à 38 °C. Réfrigérant : R290. Poids net : 44 kg.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Caractéristiques

Voltage	: 230
Plage de température de (°C)	: -18°C
Plage de température jusqu'à (°C)	: 3°C
Liquide de refroidissement	: R290
Epaisseur isolation (mm)	: 60
Classe climatique	: 4 (30°C 55% RH)
Matières	: Inox

Emballé par	: 1
Largeur (mm)	: 660
Profondeur (mm)	: 640
Hauteur (mm)	: 525
Longueur intérieure (mm)	: 340
Largeur intérieure (mm)	: 365
Hauteur intérieure (mm)	: 270
Taille GN	: GN 2/3
Des tailles adaptées	: GN 2/3
Capacité	: 3
Unité capacité	: Plateaux
Niveau de bruit (dB)	: 55
Puissance (fournie) (W)	: 420
Panneau de commandes	: Numérique
Measurements	: 660x640x(H)525

Spécifications de transport

EAN	: 8711369237731
Intrastat code	: 84185090
Gross weight (kg)	: 50
Poids net (kg)	: 42
Sales units per pallet	: 3
Plastic packaging (gram)	: 292

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu